KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY

28-03-2024

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY
UL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00
F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PL

WWW.KARCHERCENTER-MJM.PL

BRC 30/15 C AUTOMAT DO WYKŁADZIN KARCHER



NR. KAT. 1.008-057.0

Ciężar (kg)	36
Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar)	3.5
Moc silnika szczotek (W)	80
Moc turbiny (W)	1130
Podciśnienie (mbar / kPa)	300 / 30
Szerokość odsysania (mm)	315

Szerokość robocza szczotek (mm)	270
Wydajność powierzchniowa - ekstrakcja (m²/h)	150
Wydajność spryskiwania - ekstrakcja (l/min)	1
Wydatek powietrza (l/s)	20
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	920 x 360 x 750
Wyposażenie standardowe	kierunek pracy: tył
Wyposażenie standardowe	metoda ekstrakcji
Wyposażenie standardowe	ilość szczotek walcowych: szt. 1
Zasilanie	1/ 220-240/ 50-60
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	15 / 17
Opis	Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) pokrytych wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach opieki, sanatoriach oraz budynkach użyteczności publicznej. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego czyszczonej powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Środek czyszczący jest uwalniany poprzez wciskanie znajdujących się na uchwycie przycisków, a następnie równomiernie rozprowadzany na powierzchni wykładziny i wprowadzany w jej strukturę za pomocą szczotki. W celu usunięcia brudnej wody ze zbiornika, urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż i opróżnienie. Uchwyt do prowadzenia maszyny czyszczącej jest regulowany dla optymalnego dopasowania do wzrostu operatora, może on także zostać całkowicie złożony przy transporcie maszyny.

KATALOGOWA CENA URZĄDZENIA WYNOSI 13 300,00 PLN NETTO; 16 359,00 PLN Z VAT

OFEROWANA CENA URZĄDZENIA WYNOSI 10 640,00 PLN NETTO; 13 087,20 PLN Z VAT