KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY

28-03-2024

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

**KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY**
UL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00
F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PL

WWW.KARCHERCENTER-MJM.PL

# WWP 45 - MOTOPOMPA SPALINOWA DO BRUDNEJ WODY KARCHER




NR. KAT. 1.042-210.0

| | |
|---|---|
| Wydajność tłoczenia (l/h) | 45000 |
| Wysokość ssania (m) | maks. 7 |
| Wysokość pompowania (m) | maks. 25 |
| Maks. rozmiar zasysanych cząstek (mm) | maks. 30 |
| Rodzaj silnika | benzynowy (4-suwowy / jednocylindrowy) |
| Pojemność silnika (cm³) | 196 |

| | |
|---|---|
| Moc silnika (kW/hp) | 4.8 / 6.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 3.6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 629 x 425 x 445 |
| Ciężar (kg) | 36 (bez paliwa) / 40 |
| Wyposażenie standardowe | Ręczne ssanie |
| Wyposażenie standardowe | Bagnet oleju |
| Wyposażenie standardowe | Filtr sitowy |
| Wyposażenie standardowe | Zacisk węża - 3 szt. |
| Wyposażenie standardowe | Złącze węża - 2 szt. |
| Opis | Pompa spalinowa do brudnej wody. Dzięki stalowej ramie może pracować w trudnych warunkach wypompowując duże ilości wody z cząsteczkami brudu o średnicy do 30 mm. Wysoka wydajność 750 l/min umożliwia pompowanie dużych objętości wody w krótkim czasie. Uruchamiany ręcznie, benzynowy silnik motopompy jest zgodny z najnowszymi normami emisji spalin (EU STAGE V). Jeden zbiornik paliwa pozwala na pracę urządzenia przez co najmniej 2h 10 min.<br>**Do pracy w trudnych warunkach**<br>Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zasysa cząstki o rozmiarze do 30 mm.<br>**Mocna**<br>Pompowanie do 100 m³ wody na jednym zbiorniku paliwa. Szybkie pompowanie dużych ilości wody (750 l/min lub 45 m³/h) Dobry dostęp do wszystkich ważnych z punktu widzenia serwisu komponentów.<br>**Łatwość użycia**<br>Dobry dostęp do wszystkich ważnych z punktu widzenia serwisu komponentów.<br><br>**Uwaga!** przed pierwszym uruchomieniem należy wlać olej silnikowy.<br>Olej silnikowy nie należy do zakresu dostawy. Należy go zamówić oddzielnie |

**KATALOGOWA CENA URZĄDZENIA WYNOSI 2 640,00 PLN NETTO; 3 247,20 PLN Z VAT**

## OFEROWANA CENA URZĄDZENIA WYNOSI 2 112,00 PLN NETTO; 2 597,76 PLN Z VAT

NAJNIŻSZA CENA W OSTATNICH 30 DNIACH: