

16-03-2025

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. BRUKOWA 4 · 05-092 ŁOMIANKI

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCY · UL. MSZCZONOWSKA 12 · 05-090 JANKI

FILIA WESOŁA · UL. RUMIANKOWA 9A · 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

KÄRCHER CENTER MJM JAROSZYŃSCYUL. BRUKOWA 4 05-092 ŁOMIANKI
POLSKA

T +48 22 380 62 00

F +48 22 380 62 38

SKLEP@KARCHERCENTER-MJM.PLWWW.KARCHERCENTER-MJM.PL**PGG 6/1 KÄRCHER - GENERATOR PRĄDU O MOCY 5500 W**

NR. KAT. 1.042-208.0

Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Typ silnika	jednofazowy
Moc ciągła (kVA/kW)	6.25 / 5
Maksymalna moc (kVA/kW)	6.9 / 5.5
Silnik	4-suwowy

Liczba gniazd 1-fazowych	2
Liczba gniazd 3-fazowych	brak
Rozruch	ręczny
Rozruch	elektryczny
Rodzaj paliwa	benzyna
Moc silnika (KM)	13.28
Pojemność silnika (l)	0.389
Wysokość (cm)	67
Szerokość (cm)	72
Głębokość (cm)	75
Czas pracy na zbiorniku przy 50% wydajności (h)	10
Średnie spalanie (l/h)	2.08
Poziom hałasu (dB)	75
Waga urządzenia (kg)	85
Waga (z opakowaniem) (kg)	93
Stan	Nowy
Pojemność zbiornika paliwa (l)	25
Wyposażenie standardowe	Wyświetlacz stanu pracy
Wyposażenie standardowe	Gniazdo 12 V DC
Wyposażenie standardowe	Stopień ochrony IP 23
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyposażenie standardowe	Duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem paliwa
Wyposażenie standardowe	2x Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
Wyposażenie standardowe	1x Gniazdo jednofazowe (230 V/ 1~) CEE (32 A)
Wyposażenie standardowe	Bardzo solidna stalowa rama

Wyposażenie standardowe	Składana dźwignia
Wyposażenie standardowe	Duże koła
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju
Wyposażenie standardowe	Automatyczny regulator napięcia (AVR)
Czas pracy na zbiorniku przy 100% wydajności (h)	6.5
Opis	<p>Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu - nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.</p> <p>Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.</p> <p>Uwaga! przed pierwszym uruchomieniem należy wlać olej silnikowy.</p> <p>Olej silnikowy nie należy do zakresu dostawy. Należy go zamówić oddzielnie</p>

CENA URZĄDZENIA WYNOSI 4 600,00 PLN NETTO; 5 658,00 PLN Z VAT



MJM JAROSZYŃSCY MARIA JAROSZYŃSKA SIEDZIBA: UL. BRUKOWA 4, 05-092 ŁOMIANKI NIP: 118-000-73-22 REGON: 012541399
 KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE NR KONTA: PL 57 1050 1025 1000 0090 3077 3171